

OTTOFLEX® Schutzband

Das schnittfeste Schutzband

Einseitig selbstklebendes Band mit Polyamid-Gewebe

Für Innen & Außen

OFSCHUTZ

Eigenschaften

- ▶ Selbstklebendes Schutzband aus festkantigem Doppelgewebe mit schnitthemmender Wirkung
- ▶ Schutz der Verbundabdichtung (z.B. OTTOFLEX® Dichtband) vor ungewolltem Durchtrennen im Sanierungsfall
- ▶ Gewebe aus Polyamid und hochmolekularem Polyethylen mit Selbstklebestreifen und Abziehfolie
- ▶ Dünne Gesamtstärke für wenig Auftrag unter der Fliese
- ▶ Flexibel für eine einfache Verarbeitung
- ▶ Alterungsbeständig

Anwendungsgebiete

- ▶ Selbstklebendes Schutzband als Ergänzung für Dichtbänder für den Einsatz in den Bereichen von Silikonfugen
- ▶ Alle Fugenbereiche, die schnittsicher ausgestattet werden sollen. Wandfuge, Bodenfuge, Wannen- und Duschrand

Normen und Prüfungen

- ▶ Schnittfestigkeit nach EN 388 bestanden
- ▶ UV-Beständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2 mind. 200 h

Technische Daten

Farbe	weiß
Gesamtdicke [mm]	0,75
Gesamtbreite [mm]	50
Breite Schnittschutzzone [mm]	40
Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 5 / + 60
Breite Schnittschutzzone [mm]	10
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	18

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Anwendungshinweise

Nachdem die Abziehfolie von der Rückseite entfernt wurde, wird das Band mit der selbstklebenden Seite auf das zu schützende Dichtband mittig aufgeklebt.

Gerne verweisen wir auch auf die Anwendungsvideos auf unserer Website unter otto-chemie.de/anwendungsvideos.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform

Breite	Bestelleinheit (BE)	Bestellcode
5 cm	1 Rolle à 10 m	OFSCHUTZ10

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

☎ Anwendungsberatung

☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



DICHTEN & KLEBEN



5 cm

1 Rolle à 25 m

OFSCHUTZ25

Entsorgung

Produktreste können als Mischkunststoffe zusammen mit den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Verpackungen (Kartonagen, Folien) sind Wertstoffe und sollten deshalb einer Verwertung zugeführt werden.

Mängelhaftung

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Angaben in dieser Druckschrift befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.otto-chemie.de.