

Die Profis für alle Böden



OTTOSEAL® S51

Der Profi für Kunststoffböden überzeugt durch seine große Farbauswahl und ist durch die Baustoffklasse B1-Prüfung auch für besondere Anforderungen, wie z. B. Fluchtwege, geeignet.

OTTOSEAL® S34

Durch seine extrem hohe Belastbarkeit ist OTTOSEAL® S34 die erste Wahl für stark befahrene Fugen oder bei hoher chemischer Belastung.

OTTOSEAL® S125

Das Boden-Silikon OTTOSEAL® S125 ist auch für den Einsatz im Sanitärbereich freigegeben und bietet eine große Farbauswahl inklusive matter Farbtöne.

OTTOSEAL® M390

Der Allrounder vereint viele Produktvorteile und lässt sich für zahlreiche Boden- und Anschlussfugen verwenden. Mit seiner Schleif- und Überstreichbarkeit eignet er sich auch ideal für Holzböden.

OTTOSEAL® A221 Parkett

Die bewährte Parkettfugenmasse punktet mit ihrer Schleif- und Überstreichbarkeit, sowie der Verfügbarkeit in vielen gängigen Parkettfarben.



Erfahren Sie mehr über OTTOSEAL® S51

Weitere Information zum Produkt finden Sie auf unserer Website www.otto-chemie.de oder in der OTTO-App.



Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTO Produktinformation

OTTOSEAL® S51

Das Kunststoffboden-Silikon

Index: 9999620-DE | 01.01.2021 | © Hermann Otto GmbH 2021



Qualität schafft Zusammenhalt

- ✔ **B1 – schwer entflammbar**
- ✔ Besondere Brandschutzanforderungen
- ✔ PVC, Gummi, Vinyl und Linoleum
- ✔ Langlebige und robuste Fuge

OTTO
SEAL®
S51

B1 – schwer entflammbar



★★★★
PREMIUM

Kunststoffboden-Silikon
Plastic floor silicone
Silicone de sol synthétique
Kunststoffvloersilicone




Dichtstoffe • Klebstoffe

Schwarz-weiß ist out

1K-Silikon-Dichtstoff auf Aminoxim-Basis – MEKO-frei

für innen und außen



Treiben Sie's bunt

Das Premium-Produkt für den Bodenleger garantiert elastische Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC.

OTTOSEAL® S51 steht Ihnen in verschiedenen Farben ab Lager zur Verfügung – so finden Sie immer die passende Farbe zu den Bodenbelägen der führenden Hersteller. Der modernen Raumgestaltung sind keine Grenzen gesetzt. OTTOSEAL® S51 ist als schwer entflammbarer Dichtstoff geprüft nach DIN 4102-B1.



OTTO-Produkte für die professionelle Verfugung

Zur Ausführung einer perfekten Fuge finden Sie das passende Verfugungswerkzeug, z. B. den OTTO Fugenfux, in unserem OTTO-Sortiment.



✓ B1 – schwer entflammbar

✓ Besondere Brandschutzanforderungen

✓ PVC, Gummi, Vinyl und Linoleum

✓ Langlebige und robuste Fuge



OTTO
SEAL®
S51

– schwer entflammbar



★★★★
PREMIUM

Kunststoffboden-Silikon

Plastic floor silicone
Silicone de sol synthétique
Kunststoffvloersilicone

- ✓ Besondere Brandschutzanforderungen
- ✓ PVC, Gummi, Vinyl und Linoleum
- ✓ Langlebige und robuste Fuge

OTTO
CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC

Die Anwendungen auf einen Blick



Aufgrund seiner sehr guten Alterungsbeständigkeit ist OTTOSEAL® S51 der Garant für die Langlebigkeit der Anschlussfugen bei PVC-, Gummi- und Linoleumböden.



Mit der Brandschutzprüfung und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis erfüllt OTTOSEAL® S51 die Anforderung an Materialien für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden.



Die Farbvielfalt garantiert die passgenaue Nuance für jede Farbstellung und jeden Stil.