

Wände und Böden grundieren und verfestigen

OTTOFLEX Tiefengrund

Der OTTOFLEX Tiefengrund ist ein lösemittelfreier Haftvermittler für den Wand- und Bodenbereich, der als feuchtigkeitssperrende Grundierung und Verfestiger auf saugenden und weniger saugenden Wand- und Bodenflächen eingesetzt wird. Er ist anwendbar im Innen- und Außenbereich. Er dringt in den Untergrund ein, schützt Dünnbettmörtel oder Ausgleichsspachtel vor zu schnellem Wasserentzug und beugt so der Bildung von Schwundrissen vor. Die Grundierung kann außerdem vor dem Auftragen von Acrylat-Beschichtungen aufgetragen werden.

Fliesenleger, Estrichleger und Verputzer profitieren nicht nur von der einfachen und schnellen Verarbeitung des Materials selbst, sondern auch von der verbesserten Verarbeitbarkeit der Folgebeläge; der ein- bis (bei stark saugenden Untergründen) zweimalige Auftrag von OTTOFLEX Tiefengrund erhöht die Tragfähigkeit und Festigkeit von porösen oder saugenden Untergründen und bildet eine gute Haftbrücke für Putze oder Fliesenkleber. Er kann im Rahmen der Fliesenverlegung nach DIN 18157-1 angewendet werden. Auch Tapeten haften sicher und lassen sich bei späteren Renovierungsarbeiten einfach lösen.

OTTOFLEX Tiefengrund wird vor dem Auftrag einfach in einem Verhältnis von bis zu 1:2 mit Wasser verdünnt und trocknet durch Verdunstung des Wasseranteils in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C möglich. Der Verbrauch hängt ab von der Saugkraft und Beschaffenheit des Untergrundes und wird vom Hersteller mit 100 bis 200 ml/m² angegeben; je nachdem, ob es sich um die Grundierung zementgebundener Untergründe, die Feuchtigkeitssperre für Gips-Untergründe oder die Verfestigung von Zementestrichen vor der Fliesenverlegung handelt.

Lieferbar im 1, 5, 10 oder 20 kg fassenden Kunststoffkanister, auf Anfrage auch im 200 kg Kunststofffass. Die Grundierung hält sich bei sachgemäßer Lagerung (im Originalgebinde kühl und frostfrei) 24 Monate lang.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: 08684-908-0 · Fax: 08684-1260

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de