

OTTOSEAL[®] S 121



0757

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland

2014

OC0121B

EN 15651 - 3, EN 15651 - 4

1-component siliconen afdichtingskit, neutraal uithardend
voor sanitaire toepassingen
voor voetpaden

- Type S, PW INT
- Conditionering: Proces A
- Ondergrond: Glas
- Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226

3/4-1	Gedrag bij brand	Klasse E
3/4-2	Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid		
3-3	Standvermogen	≤ 3 mm
3-4	Volumeverlies	≤ 20 %
4-4	Volumeverlies	≤ 15 %
3-5	Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
3-12	Microbiologische groei	0
4-13	Trekgedrag van het materiaal onder voorspanning	NF
4-14	Scheursterkte	NF
3/4-20	Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF



AFDICHTEN & LIJMEN