

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 121



		0757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing (Alemania)</b> 2014 OC0121B		
<b>EN 15651 - 3, EN 15651 - 4</b> Sellante de silicona de 1 componente, reticulación neutra para la aplicación en instalaciones sanitarias para caminos peatonales		
- Tipo S, PW INT - Acondicionamiento: Procedimiento A - Material portante: Cristal - Tratamiento previo: OTTO Cleanprimer 1226		
3/4-1	Comportamiento en fuego	Clase E
3/4-2	Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medioambiente	NPD
Hermeticidad al agua y aire		
3-3	Resistencia a la fluidez	≤3 mm
3-4	Pérdida de volumen	≤20 %
4-4	Pérdida de volumen	≤15 %
3-5	Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión previa después de sumersión en agua	NF
3-12	Crecimiento microbiológico	0
4-13	Comportamiento de tracción bajo tensión previa	NF
4-14	Resistencia a la rotura	NF
3/4-20	Durabilidad - Comportamiento de adhesión/extensión con diferentes temperaturas	NF