Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0121B

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт:	OTTOSEAL® S 121
2.	Идент. №:	Партиден номер, виж опаковката на продукта
3.	Цел на използване:	1-компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално омрежващ, уплътнителен материал за приложение в санитарни помещения и пешеходни пътеки, тип **XS 1** и **PW INT 12,5 E**, кондициониране А, основен материал: стъкло, предварителна обработка: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Производител:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Упълномощен:	-
6.	Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели:	3 плюс 3
7.	Хармонизиран стандарт:	EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
8.	Нотифициран орган:	ift Rosenheim GmbH (NB-№ 0757) като нотифицирана контролна лаборатория в система 3 извърши първоначалните изпитания и издаде протоколите от изпитванията/класификацията.

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател		Показател	хармонизирана техн. спецификация
3/4-1	Поведение при пожар	E	EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
3/4-2	Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	
Водо- и въздухоплътност			
3-3	Устойчивост	≤ 3 mm	
3-4	Загуба на обем	≤ 20%	
4-4	Загуба на обем	≤ 15%	
3-5	Поведение на опън, т.е. поведение на разтягане под предварително напрежение след потапяне във вода	NF	
3-12	Микробиологичен растеж	0	
4-13	Поведение на опън под предварително напрежение	NF	
4-14	Устойчивост на разкъсване	NF	
3/4-20	Постоянно залепване – поведение на залепване/разтягане при различни температури	NF	

Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0121B

10. Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 21.10.2021 г.

Николаус Ауер
Ръководител направление
Приложна техника и развойна дейност

Изабела Шуберт
Дипл. инженер икономист
Асистент ръководител приложна техника и развойна дейност

[bg]

NF = no failure/без отказ

NPD = no performance determined/не са определени експлоатационни показатели

Обяснение за номерирането на декларираните експлоатационни показатели:
Първите цифри преди разделителното тире обозначават съответната част на EN 15651, за която се декларира експлоатационният показател (напр. „1-3“ е означение за декларираи експлоатационен показател съгласно DIN EN 15651-част 1 за „Устойчивост“). В случай че различни части на DIN EN 15651 предписват различна прагова стойност за един и същи декларираи експлоатационен показател, номерата на съответните части на поредицата от стандарти DIN EN 15651 се посочва преди разделителното тире и се разделя чрез напречна чертичка (напр. „1/2/3-3 = Устойчивост: ≤ 3 mm“).
Номерът зад разделителното тире е означение на съответния декларираи експлоатационен показател и е причислен специално към него.