

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0365A

- 1 Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® M 365
- 2 Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3 Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė sandarinimo medžiaga hibridinių polimerų pagrindu, skirta naudoti fasaduose, tipas **F EXT-INT CC 25 LM**, kondicionavimas: B, pagrindas: skiedinys M1, parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1225
- 4 Gamintojas: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5 Įgaliojasis asmuo: -
- 6 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plius 3
- 7 Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8 Notifikuotoji įstaiga: „ift Rosenheim GmbH“ (NB Nr. 0757) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ataskaitą.
- 9 Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 1: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Stabilumas	≤ 3 mm	
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)	
d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

- 10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Fridolfingas, 2014-03-07



Frank Bechmann
Dipl. chemijos inžinierius
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaus Auer
Naudojimo technikos ir
konstravimo skyriaus vadovas

[It]