

# Deklaracja właściwości

Nr DW/DoP OC0365A

- 1** Kod rozpoznawczy typu produktu: OTTOSEAL® M 365
- 2** Nr ident.: Numer partii patrz opakowanie produktu
- 3** Przeznaczenie: 1-komponentowy środek uszczelniający na bazie polimeru hybrydowego, materiał uszczelniający do stosowania w elewacji, typ **F EXT-INT CC 25 LM**, kondycjonowanie B, materiał podłożowy: zaprawa M1, obróbka wstępna: OTTO Primer 1225
- 4** Producent: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Niemcy
- 5** Pełnomocnik: -
- 6** System oceny niezmienności właściwości: 3 plus 3
- 7** Norma zharmonizowana: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Jednostka notyfikowana: ift Rosenheim GmbH (nr NB 0757) jako notyfikowane laboratorium badawcze w systemie 3 przeprowadziło pierwsze badania i sporządziło raport kontrolny.
- 9** Istotne cechy:

| Istotna cecha                                                                                                       | Właściwość     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Palność                                                                                                             | klasa E        | EN 15651 - 1: 2012-12                  |
| Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska                                                     | ocenione       |                                        |
| Przepuszczalność dla wody i powietrza                                                                               |                |                                        |
| a) Odporność na spływanie                                                                                           | ≤ 3 mm         |                                        |
| b) Strata objętości                                                                                                 | ≤ 10 %         |                                        |
| c) Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie | zaliczone (NF) |                                        |
| d) Właściwości rozciągania / moduł sieciowy w zimnym klimacie (przy -30°C)                                          | ≤ 0,9 MPa      |                                        |
| e) Właściwości rozciągania pod wstępnym naprężeniem w zimnym klimacie (przy -30°C)                                  | zaliczone (NF) |                                        |
| Wytrzymałość                                                                                                        | zaliczone (NF) |                                        |

- 10** Właściwość produktu określonego w punktach 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości określonej w punkcie 9.

Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości jest wyłącznie producent określony w punkcie 4.  
Podpisano w imieniu producenta przez:

Fridolfing, dnia 07.03.2014



Frank Bechmann  
mgr inż. chemik  
Dział techniki zastosowań i rozwoju



Nikolaus Auer  
Kierownik działu techniki  
zastosowań i rozwoju

[p]