Declaraţia de Performanţă

DdP/DoP-Nr. OC0365A

1	Cod de identificare a tipului de produs:	OTTOSEAL® M 365
2	Nr. ident:	Pentru numărul de lot, vedeţi ambalajul produsului
3	Scop de utilizare prevăzut:	Agent de etanşare monocomponent pe bază de polimer hibrid, agent de etanşare pentru utilizarea la faţade, tip **F EXT-INT CC 25 LM**, condiţionare B, bază: mortar M1, pretratare: OTTO Primer 1225
4	Producător:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing, Germania
5	Reprezentant:	-
6	Sistem de evaluare a stabilităţii performanţei:	3 plus 3
7	Standard armonizat:	EN 15651 - 1: 2012-12
8	Organism notificat:	ift Rosenheim GmbH (NB-Nr. 0757), ca laborator de testare notificat, a efectuat testele iniţiale în sistemul 3 şi a publicat raportul de verificare.

9 Caracteristici esenţiale:

Caracteristică esenţială	Performanţă	specificaţii tehnice armonizate
Comportarea la foc	Clasa E	EN 15651 - 1: 2012-12
Degajarea de substanţe chimice periculoase pentru sănătate şi/sau mediul înconjurător	evaluată	
Etanşeitate la aer şi apă		
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm	
b) Pierdere de volum	≤ 10 %	
c) Comportament la întindere, mai exact rezistenţă la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)	
d) Proprietăţi de întindere/Modul secant în medii reci (la -30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Proprietăţi de întindere sub sarcină în medii reci (la -30°C)	rezultat pozitiv (NF)	
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)	

10 Performanţa produsului, conform numerelor 1 şi 2, corespunde performanţei declarate, conform numărului 9.

Producătorul poartă unica răspundere asupra publicării declaraţiei de performanţă, conform numărului 4.
Semnează pentru producător şi în numele producătorului:

Fridolfing, 07.03.2014

Frank Bechmann
Inginer chimie dipl.
Tehnologie aplicare/dezvoltare

Nikolaus Auer
Director tehnologie de aplicare şi dezvoltare

[ro]