

Suoritustasoilmoitus

ST/DoP-nro OC0007A

- 1** Tuotetyypin tunnuskuodi: OTTOSEAL® S 7
- 2** Tunnistus nro: Panostusnumero katso tuotteen pakkaus
- 3** Käyttötarkoitus: 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava, tiiviste käyttöön julkisivussa ja jalankulkuteillä, tyyppi **F EXT-INT CC 25 LM** ja **G CC 25 LM**, olosuhde A, sideaine: lasi, esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226
- 4** Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksa
- 5** Valtuutettu: -
- 6** Järjestelmä suorituspysyvyyden arviointiin: 3 plus 3
- 7** Harmonisoitu normi: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
- 8** Ilmoitettu paikka: SKZ TeConA GmbH (NB-nro 1213) on ilmoitettu koelaboratoriona suorittanut järjestelmässä 3 ensikoestukset sekä laatinut koestusraportin.
- 9** Olennaiset tunnusmerkit:

Olennainen tunnusmerkki	Suoritus	harmonisoitu tekninen erittely
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristöävaarantavilta kemikaleilta	arvioitu	
Veden- ja ilmanpitävyys		
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm	
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %	
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)	
d) Pidätys-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	hyväksytty (NF)	
e) Palautuskyky	≥ 60 %	
f) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
g) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)	
Pysyvyys	hyväksytty (NF)	

10 Tuotteen suoritus numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa numeron 9 mukaan selitettyä suoritusta.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Allekirjoittanut valmistajaa varten ja valmistajan nimissä:

Fridolfing, 03.04.2014



Frank Bechmann
Kemian Diplomi-insinööri
Käyttökemian/Kehitys



Nikolaus Auer
Käyttökemian ja kehityksen
johtaja