

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania 2014 OC0007A</p>		
<p>1 Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per l'uso su facciate per vetrate</p> <p>- Tipo F EXT-INT CC, G CC - Condizionamento: procedimento A - Materiale portante: vetro - Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
Reazione al fuoco	Classe E	
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata	
Ermeticità all'acqua ed all'aria		
a) Stabilità	≤ 3 mm	
b) Perdita di volume	≤ 10 %	
c) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	superata (NF)	
d) Comportamento aderente/alla tensione dopo l'influsso di calore, acqua e luce artificiale	superata (NF)	
e) Resilienza	≥ 60 %	
f) Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (con -30°C)	≤ 0,9 MPa	
g) Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (con -30°C)	superata (NF)	
Durabilità	superata (NF)	