

OTTOSEAL[®] S 7



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa
 2014
 OC0007A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav
 kasutamiseks fassaadis
 klaasimiseks

- Tüüp F EXT-INT CC, G CC
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandurmaterjal: klaas
- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226

Põlemiskäitumine	klass E
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud
Vee- ja õhutihedus	
a) Seisvus	≤ 3 mm
b) Mahukadu	≤ 10 %
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)
d) Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisvalguse mõjumist	täidetud (NF)
e) Tagasiseadvus	≥ 60 %
f) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa
g) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)
Kestvus	täidetud (NF)