


| | | |
|---|--------------------------|------|
|  | | 1213 |
| <p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0007A</p> | | |
| <p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</p> <p>Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasaduose įstiklinimui</p> <p>- Tipas F EXT-INT CC, G CC - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: stiklas - Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1226“</p> | | |
| Atsakas į ugnį | E klasė | |
| Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas | įvertintas | |
| Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas | | |
| a) Stabilumas | ≤ 3 mm | |
| b) Tūrio nuostoliai | ≤ 10 % | |
| c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį | bandymas išlaikytas (NF) | |
| d) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai | bandymas išlaikytas (NF) | |
| e) Tamprusis poveiksmis | ≥ 60 % | |
| f) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C) | ≤ 0,9 MPa | |
| g) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C) | bandymas išlaikytas (NF) | |
| Ilgamžiškumas | bandymas išlaikytas (NF) | |