

Hersteller **Herrmann Otto GmbH**Produktname **OTTOSEAL® S 73****Dichtstoffe • Klebstoffe****Produktbewertung**

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 4 und trägt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 06 'Risiken für die lokale Umwelt' bei.

Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Qualitätsstufe 1 | 1 Bewertungspunkt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Qualitätsstufe 2 | 5 Bewertungspunkte | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Qualitätsstufe 3 | 7,5 Bewertungspunkte | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Qualitätsstufe 4 | 10 Bewertungspunkte | <input checked="" type="checkbox"/> |

Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität*

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Qualitätsstufe 1 | 1 Bewertungspunkte | <input type="checkbox"/> |
| Qualitätsstufe 2 | 5 Bewertungspunkte | <input type="checkbox"/> |
| Qualitätsstufe 3 | 10 Bewertungspunkte | <input type="checkbox"/> |

* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

Produktbeschreibung

Das Sauna- und Dampfbad-Silicon. Elastische Verfügen in Dampfbädern, Dampfduschen und Saunen in Verbindung mit verschiedenen Materialien wie z.B. Naturstein, Keramik, Sanitär-Acryl, GFK. Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich.

Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasserdampf und Feuchtigkeit. Hohe Kerb- und Reißfestigkeit. Sehr schnelle Aushärtung. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Fungizid ausgerüstet. Gute Beständigkeit gegenüber ätherischen Ölen.

Über DGNB Produkte - www.dgnb.de

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen für Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der DGNB Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

- Steckbrief-Anforderungen sind erfüllt - die Qualitätsstufe wird erreicht**
- Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt anwendbar**
- 22%** **X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-Anforderungen**
- **Keine Herstellerangaben vorhanden**
- Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfüllt**

Hersteller **Herrmann Otto GmbH**

Produktname **OTTOSEAL® S 73**



Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität

Detailbewertung

| Nr. | Produktname | Hersteller |
|---|--|-------------------------|
| A1 | OTTOSEAL® S 73 | Herrmann Otto GmbH |
| Produktgruppe | Anforderung | Bewertung des Produktes |
| Versiegelungen, Klebstoffe, Dichtstoffe oder Korrosionsschutz-beschichtungen Untergrund: Mineralische Oberflächen, Nichtmineralische Oberfläche | Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25% | VOC-Gehalt: <3% |