

# NEU im OTTOFLEX System

# Mehr Info im Fachhandel

# Sichere Abdichtung mit OTTOFLEX

## OTTOFLEX Wannranddichtband



Vlies-Band mit plastischer Butylschicht und Selbstklebestreifen zur einfachen Abdichtung von der Verbundabdichtung zum Dusch- und Wannrand.

## OTTOFLEX Schnittschutzband



Das dünne und flexible Gewebe trägt kaum auf, lässt sich leicht verarbeiten und bietet im Sanierungsfall durch die breite Schnittschutzzone sicheren Schutz vor einem ungewollten Durchtrennen der Verbundabdichtung.

- Kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- Dünnes Gewebe – trägt kaum auf
- Sehr flexibel – einfach zu verarbeiten

## OTTOFLEX Schallschutzband



Das selbstklebende OTTOFLEX Schallschutzband wird auf den gereinigten Wannrand bzw. die Rückseite des OTTOFLEX Wannranddichtbandes aufgeklebt.

- Einseitig Selbstklebend
- Schalldämmend zwischen Wand und Dusch- bzw. Badewannenrand
- Kombinierbar mit dem OTTOFLEX Wannranddichtband

Händler-Stempel

Index: 9999424-D-18.05.2017  
© Hermann Otto GmbH 2017

### Hinweis:

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte von OTTO zum Dichten und Kleben unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)

# OTTO CHEMIE

Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260

E-Mail: [info@otto-chemie.de](mailto:info@otto-chemie.de) · Internet: [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)



Das  
**OTTOFLEX System:**  
Perfekte Abdichtung  
vom Profi

# OTTO CHEMIE

Dichtstoffe • Klebstoffe

# Flächenabdichtung im Nassbereich

Aktuelle Anwendungsvideos finden Sie in unserem YouTube Kanal unter [www.youtube.de/ottochemievideos](http://www.youtube.de/ottochemievideos)

# Produktübersicht OTTOFLEX System



Das OTTOFLEX System für die flächige Abdichtung im Innen- und Außenbereich steht wie die OTTOSEAL® Premium-Dichtstoffe für hochwertigste Qualitätsprodukte mit unschlagbaren professionellen Verarbeitungseigenschaften.

Mit der OTTOFLEX Abdichtbahn OTTOFLEX Dichtungsschlämme OTTOFLEX Flüssigfolie bietet das OTTOFLEX System für alle Beanspruchungsklassen ein passendes Produkt an.

Zusammen mit den Ergänzungsprodukten, wie OTTOCOLL® M 500, diversen Dichtbändern und Manschetten sowie einem Schnittschutzband bildet das OTTOFLEX System ein perfektes Verbundabdichtungssystem.

Fast alle Produkte im OTTOFLEX System sind zudem mit dem EMICODE® EC 1<sup>PLUS</sup> ausgezeichnet.

## OTTOFLEX Haftgrund

Haftverbessernde Grundierung für Boden und Wand



## OTTOFLEX Tiefengrund

Der Untergrund-Verfestiger Lösemittelfreie Grundierung für Boden und Wand



## OTTOFLEX Voranstrich

Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis



## OTTOFLEX Flüssigfolie

Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis



## OTTOFLEX Dichtungsschlämme

Einkomponentige fl exible Verbundabdichtung



## OTTOFLEX Dichtband

Vlieskaschiertes Spezialelastomerband




## OTTOFLEX Objektdichtband

Vlieskaschiertes Spezialelastomerband



## OTTOFLEX Bodendichtmanschette

Elastische Dichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Bodenbereich an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen



## OTTOFLEX Wanddichtmanschette

Elastische Dichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Wandbereich an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen




## OTTOFLEX Innen- und Außenecken

Elastische Abdichtungsecken für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Außen- und Innenecken unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen



## OTTOFLEX Dehnzonenmanschette

Spezialelastomer-manschette mit Dehnzone für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Rohrdurchführungen von 20 - 35 mm unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen



## OTTOFLEX Abdichtbahn & OTTOCOLL® M500

Polyethylenabdichtbahn mit beidseitigem Spezialvlies Klebung und Abdichtung der OTTOFLEX Abdichtbahn und Zubehörteilen mit OTTOCOLL® M500

