

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Ardex

Index: 17.11.2016

EG 8 Hybridfuge 2-12 mm	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C808 asfaltovo sivá
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
grau	C56 betónová sivá
silbergrau	C230 dymová
weiß	C116 snehobiela
FK Belastungsfuge 2-12 mm - schnell	OTTOSEAL® S100
basalt	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S100
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
brillantweiß	C01 biela
hellgrau	C787 blesková sivá
jasmin	C08 jazmínová
pergamon	C84 pergamenová
silbergrau	C230 dymová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S100
basalt	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
silbergrau	C230 dymová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S100
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
brillantweiß	C01 biela
hellgrau	C787 blesková sivá
jasmin	C08 jazmínová
pergamon	C84 pergamenová
silbergrau	C230 dymová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S100
basalt	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
silbergrau	C787 blesková sivá
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Ardex

Index: 17.11.2016

G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C808 asfaltovo sivá
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
balibraun	C05 hnedá
basalt	C67 antracitová
dunkelbraun	C21 bali
grau	C56 betónová sivá
graubraun	C6777 fango
hellgrau	C787 blesková sivá
jasmin	C08 jazmínová
jurabeige	C103 sahara
pergamon	C84 pergamenová
sandbeige	C6672 pieskovo béžová
sandgrau	C2044 pieskoo šedá 18
silbergrau	C230 dymová
steingrau	C56 betónová sivá
weiß	C116 snehobiela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S100
grau	C56 betónová sivá

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

Ardex

Index: 17.11.2016

EG 8 Hybridfuge 2-12 mm	OTTOSEAL® S105
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
silbergrau	C230 dymová
weiß	C116 snehobiela
FK Belastungsfuge 2-12 mm - schnell	OTTOSEAL® S105
basalt	C67 antracitová
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S105
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
brillantweiß	C01 biela
hellgrau	C787 blesková sivá
jasmin	C08 jazminová
pergamon	C84 pergamenová
silbergrau	C230 dymová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S105
basalt	C67 antracitová
silbergrau	C230 dymová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S105
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
brillantweiß	C01 biela
hellgrau	C787 blesková sivá
jasmin	C08 jazminová
pergamon	C84 pergamenová
silbergrau	C230 dymová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S105
basalt	C67 antracitová
silbergrau	C787 blesková sivá
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S105

Alternatívny sanitárny silikón

Ardex

Index: 17.11.2016

G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S105
bahamabeige	C1106 plážovo béžová
balibraun	C05 hnedá
basalt	C67 antracitová
hellgrau	C787 blesková sivá
jasmin	C08 jazminová
pergamon	C84 pergamenová
sandgrau	C2044 pieskoo šedá 18
silbergrau	C230 dymová
weiß	C116 snehobiela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologickou nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Ardex

Index: 17.11.2016

EG 8 Hybridfuge 2-12 mm	OTTOSEAL® S130
anthrazit	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
weiß	C116 snehobiela
FK Belastungsfuge 2-12 mm - schnell	OTTOSEAL® S130
grau	C56 betónová sivá
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S130
brillantweiß	C116 snehobiela
jasmin	C08 jazmínová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S130
grau	C56 betónová sivá
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S130
brillantweiß	C116 snehobiela
jasmin	C08 jazmínová
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S130
grau	C56 betónová sivá
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S130
anthrazit	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
jasmin	C08 jazmínová
jurabeige	C10 bahama béžová
weiß	C116 snehobiela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S130
grau	C56 betónová sivá
MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S130
anthrazit	C67 antracitová
brillantweiß	C116 snehobiela
jurabeige	C10 bahama béžová
steingrau	C18 zdravotnícka sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Ardex

Index: 17.11.2016

EG 8 Hybridfuge 2-12 mm	OTTOSEAL® S140
anthrazit	C67 antracitová
weiß	C116 snehobiela
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S140
brillantweiß	C116 snehobiela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S140
brillantweiß	C116 snehobiela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S140
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S140
anthrazit	C67 antracitová
weiß	C116 snehobiela
zementgrau	C18 zdravotnícka sivá
MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S140
anthrazit	C67 antracitová
brillantweiß	C116 snehobiela
steingrau	C18 zdravotnícka sivá

Tieto odporúčania farieb medzi tovársky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S18

Silikónový tmel do trvalo vlhkého prostredia

Ardex

Index: 17.11.2016

WA Epoxifuge 2-15 mm	OTTOSEAL® S18
weiß	C01 biela

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Ardex

Index: 17.11.2016

MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C67 antracitová
brillantweiß	C01 biela
jurabeige	C10 bahama béžová
sandbeige	C1110 pieskovcovobéžová
silbergrau	C230 dymová
steingrau	C18 zdravotnícka sivá

WA Epoxifuge 2-15 mm	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
silbergrau	C230 dymová
weiß	C01 biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Ardex

Index: 17.11.2016

MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S80	
anthrazit	C67	antracitová
brillantweiß	C01	biela
jurabeige	C10	bahama béžová
sandbeige	C1110	pieskovcovobéžová
silbergrau	C230	dymová
steingrau	S18	zdravotnícka sivá
WA Epoxifuge 2-15 mm	OTTOSEAL® S80	
anthrazit	C67	antracitová
grau	S56	betónová sivá
silbergrau	C230	dymová
weiß	C01	biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá