Les professionnels pour tous les sols

OTTOSEAL® M 390

Ce produit polyvalent combine de nombreux avantages et il peut être utilisé pour de nombreux joints de sol et de raccordement. Grâce à la possibilité de le poncer et de le peindre, il est aussi parfaitement adapté aux sols en bois.

OTTOSEAL® S 51

Le professionnel des sols synthétiques convainc par son grand choix de couleurs et, grâce au contrôle de classe de matériau B1, il est également adapté aux exigences particulières, comme par exemple aux issues de secours.

OTTOSEAL® S 34

Grâce à son extrême résilience, OTTOSEAL® S 34 est le premier choix pour les joints soumis à une circulation intense ou en cas de contraintes chimiques importantes.

OTTOSEAL® S 125

Le silicone de sol OTTOSEAL® S 125 est également approuvé pour l'utilisation dans le domaine sanitaire et il offre un grand choix de couleurs, y compris des teintes mates.

OTTOSEAL® A 221 Parkett

Le mastic de parquet éprouvé se distingue par le fait qu'il peut être poncé et peint et qu'il est disponible dans de nombreuses teintes de parquet courantes.

En savoir plus sur OTTOSEAL® M 390

Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site **www.otto-chemie.fr**. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans **www.dgnb.de** ou **www.german-gba.org**. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur **www.otto-chemie.fr**. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Index: 9999464-FR · 26.01.2022 · © Hermann Otto GmbH 2022

L'information sur le produit OTTO

OTTOSEAL® M 390

Le mastic de sol

La qualité crée la cohésion

- **Peut subir des contraintes importantes**
- Extrêmement élastique
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Durcit pratiquement sans retrait

ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Le professionnel des joints de sol et de raccordement

Mastic polymère hybride STP mono-composant

pour l'intérieur et l'extérieur



Le multitalent dans le domaine du sol

Les joints au niveau du sol sont souvent soumis à des contraintes importantes. Il peut s'agir non seulement de contraintes mécaniques mais également de contraintes chimiques. Le nouveau mastic de sol OTTOSEAL® M 390 marque ici des points car, malgré sa grande élasticité et sa facilité de mise en œuvre, il forme une surface robuste et pouvant être soumise à des contraintes élevées dans son état durci. C'est un véritable multi-spécialiste qui est parfaitement adapté aux joints de dilatation et de raccordement pour différents revêtements de sol. Dans le domaine industriel, le nouveau mastic de sol répond aux exigences les plus élevées; en outre, il est idéal pour les applications dans les domaines touchant à l'alimentaire grâce à la déclaration de non-objection ISEGA.

Les conseils OTTO destinés aux utilisateurs

Pour une mise en œuvre plus simple et un joint parfait, nous recommandons l'utilisation d'OTTO Produit de lissage ou encore d'OTTO Produit de lissage concentré.

- Peut subir des contraintes importantes
- Extrêmement élastique
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Durcit pratiquement sans retrait

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS très faible émission

- Joints de sol et de raccordement pour les revêtements des sols synthétiques et de design en caoutchouc, en linoléum, en vinyle et PVC
- Joints de sol et de raccordement subissant des contraintes importantes, comme par ex. dans le secteur industriel et dans le secteur alimentaire
- Joints de sol et de raccordement pour les parquets, les sols stratifiés, les planchers en bois et les sols en liège

Les application en un coup d'œil

Joints de sol et de raccordement pour les revêtements des sols synthétiques et de design en caoutchouc, en linoléum, en vinyle et PVC

Joints de sol et de raccordement subissant des contraintes importantes, comme par ex. dans le secteur industriel et dans le secteur alimentaire

Joints de sol et de raccordement pour les parquets, les sols stratifiés, les planchers en bois et les sols en liège