

Altijd de juiste kleur

Omdat OTTOSEAL® S 110 in veel verschillende kleuren verkrijgbaar is, kan altijd een optisch perfect afgestemd resultaat worden bereikt. De juiste kleurkeuze wordt vergemakkelijkt door onze kleurenkaarten van hoge kwaliteit met originele kleurstenen.



OTTO Kleurenkaarten

OTTO Kleurenkaart klein

Professionele accessoires van OTTO

Reiniger
Grondering
Rugvulling
Handdoseerpistools
Afwerkzeep
Fugenboy
Siliconeverwijderaars
Antischimmelspray (voor renovatie)



Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.nl onder de rubriek Informatie over goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. Wij wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke producten beoordelen, maar altijd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

Volg ons op sociale media:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.nl



AFDICHTEN & LIJMEN

OTTO productinformatie

OTTOSEAL® S 110

De premium bouwsilicone



Kwaliteit zorgt voor binding

- ✓ Zeer wrijfvast
- ✓ Zeer goed hechting op vele ondergronden
- ✓ Uitstekende vroegtijdige belastbaarheid
- ✓ Niet corrosief

Index: 9999408-NL | 18.10.2023 | © Hermann Otto GmbH 2023



AFDICHTEN & LIJMEN

De vakman voor de bouw

1K silicone-afdichtingskit op oximbasis neutraal vernettend - MEKO-vrij

voor binnen en buiten



Een afdichtingskit, talrijke toepassingsmogelijkheden

De neutraal uithardende premium bouwsilicone OTTOSEAL® S 110 is de allrounder onder de OTTO-kitten. Of het nu gaat om het afdichten van aansluitvoegen aan ramen en deuren, voegen aan gevels, metalen bouwconstructies of Profilit-glas, maar ook voor uitzet- en aansluitvoegen aan prefab betonnen en gasbetonnen onderdelen of in de sanitairsector, met deze premium neutrale siliconen behaalt u altijd een perfect en duurzaam resultaat. OTTOSEAL® S 110 is bovendien voor de afdichting van isolatieglas in houten ramen getest en is ook uitstekend geschikt voor het voegen van glaselementen.



Zeer wrijfvast en sliertvrij

De premium bouwsilicone OTTOSEAL® S 110 is zeer wrijfvast en sliertvrij, getest volgens de IFT-richtlijn VE-04/2 en daarom ook perfect geschikt voor het afdichten van isolatieglas in houten ramen.



Zeer wrijfvast



Zeer goed hechting op vele ondergronden



Uitstekende vroegtijdige belastbaarheid



Niet corrosief



- ✓ Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- ✓ Exzellente Frühbeanspruchbarkeit
- ✓ Nicht korrosiv



Bewegings- en aansluitvoegen in beton- en prefab schuimbeton elementen

Afdichten van voegen in gevels, metaalbouwconstructies

Afdichten van aansluitvoegen aan ramen en deuren van hout, metaal en kunststof

Afdichten van glazen bouwstenen (bijv. profilitbeglazing)

Afdichten van isolatieglas in houten ramen

De toepassingen in één overzicht



Bewegings- en aansluitvoegen in beton- en prefab schuimbeton elementen



Afdichten van voegen in gevels, metaalbouwconstructies



Dilatatie- en aansluitvoegen in sanitaire ruimtes



Ervaar meer over OTTOSEAL® S 110

Meer informatie over het product vindt u op onze website www.otto-chemie.nl of in de OTTO-app.

