Un système parfaitement ajusté

À la fabrication de fenêtres avec cadres en bois, le système parfaitement adapté à l'étanchéité de châssis de vitrage et au remblaiement du profilé de serrage pour vitres veille au maintien de la fonctionnalité des composants.

OTTOSEAL® S 120

Étanchéité de châssis de vitrage pour fenêtres et portes

OTTOSEAL® A 225

Étanchéité des coupes d'onglets et raccords de profilés dans la construction de structures métalliques et de cadres de fenêtres en bois

Flexband Bande d'étanchéité OTTO

Bande d'étanchéité selon la fiche technique no 10, 5.2 Systèmes de vitrage

Produit de lissage OTTO

Pour une application parfaite



Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site **www.otto-chemie.fr**.

Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans **www.dgnb.de** ou **www.german-gba.org**. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:







@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 83413 Fridolfing, Allemagne Tél.: +49 8684 908-0 info@otto-chemie.com www.otto-chemie.fr



L'information sur le produit OTTO

OTTOSEAL S 120

Le silicone neutre alcoxy premium pour les fenêtres



La qualité crée la cohésion

- Sans stries et
- Peut être chargé rapidement
- Verre de sécurité feuilleté
- Joint à très longue durée de vie






Une visibilité limpide

Mastic silicone mono-composant sur base alcoxy à réticulation neutre

pour l'intérieur et l'extérieur



Parfaitement adapté à l'étanchéité de châssis de vitrage pour fenêtres

Le silicone premium pour fenêtres OTTOSEAL® S 120 est hautement résistant à l'abrasion et sans stries, il a été testé selon la directive IFT VE-04/2 et convient donc parfaitement à l'étanchéité de châssis de vitrage pour fenêtres en bois. De plus, OTTOSEAL® S 120 contient un traitement fongicide, il inhibe donc le développement des moisissures.

Toujours cibler la bonne teinte



Les application en un coup d'œil

Etanchéité de châssis de vitrage aux fenêtres en bois




Constructions en verre. métalliques et de fenêtres



de verre (Profilit)



Étanchéification des joints de raccordement sur les éléments de construction









Schlierenfrei und



PREMIUM

Glasfalz-Silikon Silicone sealant for glazing Silicone pour les fenêtres Glassponning-silicone



Joint à très longue durée de vie

Verre de sécurité feuilleté

Peut être

chargé rapidement











OTTOSEAL® S 120 est disponible dans un grand nombre de coloris et peut donc parfaitement s'ajuster à vos préférences esthétiques. Le produit est même disponible dans des teintes mates. Afin de faciliter au maximum le choix de la couleur, OTTO met à disposition un nuancier pratique qui comporte les teintes originales.





En savoir plus sur OTTOSEAL® S120

Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.





Étanchéité de profilés





en béton cellulaire





