

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S100
Gris	C18 zdravotnícka sivá
Gris foncé	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S100
Gris	C18 zdravotnícka sivá
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S100
Blanc email	C116 snehobiela
Gris	C961 ranná sivá
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S100
Beige	C08 jazminová
Gris	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S100
Beige	C08 jazminová
Blanc email	C116 snehobiela
Bleu	C42 sorentová modrá
Effet paillette or	C511 zlatý efekt
Gris	C02 sivá
Gris anthracite	C67 antracitová
Gris perle	C81 bodliaková divá
Noir	C04 čierna
Rose	C23 magnóliová
Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC	OTTOSEAL® S100
Beige	C10 bahama béžová
Pierre	C69 špárovacia biela
Rose	C23 magnóliová
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S100
Gris	C56 betónová sivá
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S100
Blanc	C116 snehobiela
Gris	C56 betónová sivá
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S100
Beige	C55 prírodná
Blanc	C1170 starosivá
Effet paillette or	C511 zlatý efekt
Gris	C02 sivá
Gris perle	C81 bodliaková divá
Noir	C04 čierna

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S130

Alkoxylový sanitárny silikón s ekologicky nezávadnou technológiou na báze striebra Fungitect®

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S130
Gris	C18 zdravotnícka sivá
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S130
Gris	C18 zdravotnícka sivá
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S130
Blanc email	C116 snehobiela
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S130
Beige	C08 jazminová
Gris	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S130
Beige	C08 jazminová
Blanc email	C116 snehobiela
Noir	C67 antracitová
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S130
Gris	C56 betónová sivá
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S130
Blanc	C116 snehobiela
Gris	C56 betónová sivá
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S130
Noir	C67 antracitová

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S140

Silikón pre hotely a kúpele s dvojitou ochranou proti plesniam

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S140
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S140
Gris	C18 zdravotnícka sivá
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S140
Blanc email	C116 snehobiela
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S140
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S140
Blanc email	C116 snehobiela
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracitová
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S140
Blanc	C116 snehobiela
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S140
Gris	C02 sivá
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracitová

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S70
Beige	C84 pergamenová
Gris	C6111 matný zdravotnícka sivá
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S70
Gris	C18 zdravotnícka sivá
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S70
Blanc email	C01 biela
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S70
Beige	C08 jazminová
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S70
Beige	C08 jazminová
Blanc email	C01 biela
Effet paillette argent	C1391 grafitová čierna
Gris	C1109 nocná sivá
Gris anthracite	C137 antracitová sivá
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracitová
Joints Extérieurs 547 PROLIJOINT RUSTIC	OTTOSEAL® S70
Gris	C110 špárovacia sivá štruktúrna
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S70
Gris	C56 betónová sivá
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S70
Gris	C56 betónová sivá
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S70
Beige	C1110 pieskovcovobéžová
Blanc	C38 bledosivá
Gris	C1109 nocná sivá
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Parexlanko

Index: 17.11.2016

542 PROLIJOINT SOL	OTTOSEAL® S80
Beige	C84 pergamenová
Gris clair	C43 manhattan
548 PROLIPOX S	OTTOSEAL® S80
Gris	S18 zdravotnícka sivá
Joints CLASSIQUES Mur 543 PROLIJOINT MUR	OTTOSEAL® S80
Blanc email	C01 biela
Joints CLASSIQUES Sol 5040 PROLIJOINT PERFECT	OTTOSEAL® S80
Beige	C08 jazmínová
Gris clair	C43 manhattan
Joints DECO Mur&Sol 5046 ELIT	OTTOSEAL® S80
Beige	C08 jazmínová
Blanc email	C01 biela
Gris anthracite	C137 antracitová sivá
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracitová
Joints Résistant 550 PROLIJOINT RESIST	OTTOSEAL® S80
Gris	S56 betónová sivá
Joints Souples 545 PROLIJOINT SOUPLE	OTTOSEAL® S80
Gris	S56 betónová sivá
Joints TECHNIQUES 549 PROLIPOX M-S	OTTOSEAL® S80
Beige	C1110 pieskovcovobéžová
Blanc	C38 bledosivá
Gris	C1109 nočná sivá
Gris perle	C43 manhattan
Noir	C67 antracitová

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá