

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

### Quick-Mix

Index: 16.11.2015

FB 300 Fugenbunt	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C5176 zamatovo čierna
balibraun	C05 hnedá
beige	C22 sasanková
caramel	C82 červenobéžová
grau	C02 sivá
jasmin	C1107 vanilkovo béžová
manhattan	C787 blesková sivá
pergamon	C1107 vanilkovo béžová
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
FBR 300 Fugenbreit	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C5176 zamatovo čierna
grau	C1170 starosivá
silbergrau	C787 blesková sivá
FBR 500 HF Fugenbreit hochfest	OTTOSEAL® S100
zementgrau	C961 ranná sivá
FF 911 Flex-Fuge	OTTOSEAL® S100
anthrazit	C5176 zamatovo čierna
grau	C02 sivá
manhattan	C787 blesková sivá
sandgrau	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
silbergrau	C787 blesková sivá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S18

Silikónový tmel do trvalo vlhkého prostredia

### Quick-Mix

Index: 16.11.2015

EKF Epoxidharz-Kleber und Fugenmörtel	OTTOSEAL® S18
grau	C02 sivá
silbergrau	C77 hodvábná sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

#### Quick-Mix

Index: 16.11.2015

MF 911 Marmorfuge	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C67 antracitová
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela

## Odporúčanie farieb

### OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylóvový silikón pre prírodný kameň

#### Quick-Mix

Index: 16.11.2015

MF 911 Marmorfuge	OTTOSEAL® S80
anthrazit	C67 antracitová
weiß	C01 biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO  
CHEMIE**  
Tmely • Lepidlá