

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Schönox

Index: 16.11.2015

CF Epoxidharz Colorfuge	OTTOSEAL® S100
silbergrau	C77 hodvábná sivá
weiß	C01 biela
SB Flex Schmal- + Breitfugenmörtel	OTTOSEAL® S100
dunkelgrau	C67 antracitová
grau	C56 betónová sivá
manhattan	C02 sivá
silbergrau	C787 blesková sivá
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S100
manhattan	C43 manhattan
sandgrau	C2044 pieskoo šedá 18
silbergrau	C787 blesková sivá
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S100
braun	C1104 mandlovo hnedá
grau	C56 betónová sivá
jasmin	C84 pergamenová
manhattan	C43 manhattan
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
XR 40 zementäre Belastungsfuge	OTTOSEAL® S100
grau	C56 betónová sivá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Schönox

Index: 16.11.2015

CF Epoxidharz Colorfuge	OTTOSEAL® S70
anthrazit	C67 antracitová
grau	C18 zdravotnícka sivá
silbergrau	C71 špárovacia sivá
weiß	C01 biela
SB Flex Schmal- + Breitfugenmörtel	OTTOSEAL® S70
dunkelgrau	C137 antracitová sivá
grau	C56 betónová sivá
manhattan	C43 manhattan
silbergrau	C787 blesková sivá
SU schnelle Universalfuge	OTTOSEAL® S70
silbergrau	C787 blesková sivá
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S70
grau	C56 betónová sivá
jasmin	C84 pergamenová
silbergrau	C787 blesková sivá
weiß	C01 biela
XR 40 zementäre Belastungsfuge	OTTOSEAL® S70
grau	C56 betónová sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá

Odporúčania farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Schönox

Index: 16.11.2015

CF Epoxidharz Colorfuge	OTTOSEAL® S80
anthrazit	C67 antracitová
grau	S18 zdravotnícka sivá
silbergrau	C71 špárovacia sivá
weiß	C01 biela
SB Flex Schmal- + Breitfugenmörtel	OTTOSEAL® S80
dunkelgrau	C137 antracitová sivá
grau	S56 betónová sivá
manhattan	C43 manhattan
UF Premium Universal Fugenmörtel	OTTOSEAL® S80
grau	S56 betónová sivá
jasmin	C84 pergamenová
weiß	C01 biela
XR 40 zementäre Belastungsfuge	OTTOSEAL® S80
grau	S56 betónová sivá

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá