

OTTO Cleaner F

Il detergente per superfici

Detergente a base di alcol

REF

Caratteristiche

- ▶ Pulizia di materiali metallici (grezzi o verniciati a polvere) da residui di adesivo poliuretanico OTTOCOLL® non induriti
- ▶ Ottima efficacia detergente e sgrassante
- ▶ Asciuga rapidamente senza lasciare residui
- ▶ Non richiede asciugatura
- ▶ Odore gradevole
- ▶ Compatibile con le convenzionali vernici a polvere

Campi di applicazione

- ▶ Rimozione di patine di grasso o olio da substrati metallici

Dati tecnici

Densità a + 23 °C [g/cm ³]	~ 0,8
Stabilità a magazzino a 23 °C/50 % u.r.a. [mesi]	24

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Avvertenze

Il detergente è stato realizzato per gli adesivi/sigillanti OTTO, al fine di garantire un'adesione ottimale in combinazione con questi ultimi.

Istruzioni per l'applicazione

Applicare il cleaner su un panno di tessuto pulito e rimuovere l'adesivo non ancora indurito.

I profili metallici verniciati a polvere devono sempre essere puliti in direzione longitudinale (non con movimento circolare). Data la grande varietà di verniciature a polvere, le superfici particolarmente sensibili possono subire delle aggressioni. I residui di adesivo induriti sui panni di pulizia e frequenti ed energici movimenti di sfregamento circolari possono aggredire le superfici verniciate.

Per questo motivo, suggeriamo di utilizzare sempre panni nuovi.

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura

	Flacone in alluminio da 100 ml	Flacone in alluminio da 1000 ml	Tanica metallica da 5 litri	Tanica metallica da 10 litri	Fusto metallico da 25 litri con foro*	Fusto metallico da 200 litri con foro*
○ incolore	REF-50	REF-55	REF-58	REF-60	su richiesta	su richiesta
Pezzi per unità di imballaggio	15	5	1	1	1	1
Pezzi per pallet			82	50		

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA
 ☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
 www.otto-chemie.com/it

💡 **Ufficio tecnico**
 ☎ +49 8684 908-4300
 @ tae@otto-chemie.de



SIGILLARE & INCOLLARE

* Rubinetto da 2" OTTO con sfiato (AERO-FLOW) venduto separatamente

Avvertenze per la sicurezza

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.