


OTTO Primer a spruzzo

Adesivo a contatto per il montaggio di nastri per finestre



Adesivo a contatto per il pre-trattamento di intradossi

Per ambienti interni ed esterni

SPRÜHPR

Caratteristiche

- ▶ Primer a spruzzo o adesivo a contatto con elevata potenza adesiva
- ▶ Asciuga rapidamente
- ▶ Impiego universale

Campi di applicazione

- ▶ Pre-trattamento dell'intradosso per l'applicazione dei nastri per finestre OTTO
- ▶ Incollaggio di nastri EPDM

Dati tecnici

Resistenza termica da/a [°C]	- 40 / + 110
Temperatura di lavorazione da/a [°C]	+ 5 / + 40
Consumo [g/m ²]	70 - 80
Tempo aperto [minuti]	3 - 4
Contenuto di COV [g/l]	544

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Pretrattamento

La fuga deve essere pulita dalla sporcizia e dai residui di malta

Avvertenze

I materiali da incollare devono essere asciutti e privi di polvere e grasso. Quindi spruzzare il primer sulle superfici da incollare. La distanza ideale è di 30 cm. I fogli di adesivo devono essere applicati preferibilmente senza sovrapposizioni. Dopo 2 - 4 minuti premere o arrotolare saldamente le due superfici. In caso di applicazione sovrapposta, raddoppiare il tempo di apertura di 3 - 4 minuti. Se il substrato è molto poroso, controllare bene che ci sia un contatto sufficiente tra i due strati di adesivo. Se necessario, spruzzare un'ulteriore strato.

Se necessario, proteggere le superfici adiacenti dall'applicazione indesiderata del primer.

Istruzioni per l'applicazione

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura

Imballi	Unità di ordinazione (BE)	Unità di imballaggio (VPE)	Codice d'ordine
Bombola aerosol da 500 ml	1 pezzo	12 pezzi	SPRÜHPR83

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/it

💡 Ufficio tecnico
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



SIGILLARE & INCOLLARE



Smaltimento

I residui del prodotto possono essere smaltiti come materie plastiche miste con i rifiuti industriali. Gli imballaggi (scatole di cartone, pellicole) sono materiali preziosi e pertanto devono essere riciclati.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.