

# Pistolet ręczny OTTO H 27 SPECJALNY

## Ręczny przełączany wyciskacz do wkładów

H 27

### Właściwości

- ▶ Regulowany pistolet ręczny z przełączanym stosunkiem przełożenia od 12:1 do 25:1
- ▶ Obrotowa miseczka do wkładów 280/290/300/310 ml
- ▶ Elementy przesuwne i napędowe ze specjalnym stopem, zabezpieczone przed korozją
- ▶ Wyjątkowo wytrzymały blok przesuwający
- ▶ Gumowany uchwyt i język spustowy
- ▶ Podwyższona wytrzymałość na obciążenie ściskające mechanizmu posuwu z gładkim drążkiem przesuwnym i hakiem do drabiny
- ▶ Do akryli o niskiej, średniej i wysokiej lepkości, hybryd, poliuretanów i silikonów
- ▶ Możliwość włączania i wyłączania blokady bezwładności
- ▶ Brak serwisu części zamiennych



### Dane techniczne

Stosunek przełożenia	12 : 1 oder 25 : 1
Wkłady, wielkość [ml]	280/290/300/310
Torebka z folii aluminiowej, wielkość [ml]	-
Masa [g]	795
Długość miseczki (wewnątrz) [mm]	225

### Wskazówki dotyczące obróbki

W celu przełączenia stosunku przełożenia należy nacisnąć płytkę zwalniającą, nacisnąć pokrętko regulacyjne i wybrać przełożenie 12:1 lub 25:1

### Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE)	Kod zamówieniowy
1 sztuka	H27