


OTTOSEAL® S 117



		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0117A		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasaduose skirta naudoti santchnikos srityje - Tipas F EXT-INT CC, S - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: anodintas aliuminis - Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1101“		
Atsakas į ugnį	E klasė	
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Stabilumas	≤ 3 mm	
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)	
d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
f) Mikrobiologinis augimas	0	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	