

OTTOSEAL® S 117



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania
2014
OC0117A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru
pentru utilizarea la fațadă
pentru utilizarea în domeniul sanitar

- Tip F EXT-INT CC, S
- Tratare: procedura A
- Bază: aluminiu eloxat
- Pretratare: OTTO Cleanprimer 1101

Comportarea la foc	Clasa E
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată
Etanșeitate la aer și apă	
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
b) Pierdere de volum	≤ 10 %
c) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)
d) Proprietăți de întindere/Modul secant în medii reci (la -30°C)	$\leq 0,9$ MPa
e) Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30°C)	rezultat pozitiv (NF)
f) Dezvoltare microbiologică	0
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)