


OTTOSEAL[®] S 120



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo 2014 OC0120D		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Jednosložkový silikonový tmel, neutrální reakce pro použití na fasádách pro zasklívání		
- Typ F EXT-INT CC, G CC - Příprava: Metoda B - Podkladový materiál: Sklo - Předúprava: OTTO Cleanprimer 1226		
1/2-1	Chování při požáru	E
1/2-2	Uvolňování zdravotně a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
1/2-3	Stékavost	≤ 3 mm
1/2-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
1-5	Chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
2-10	Přilnavost/roztlačnost po působení tepla, vody a umělého osvětlení	NF
2-11	Schopnost regenerace	≥ 60 %
1/2-20	Trvanlivost – Přilnavost/roztlačnost za různých teplot	NF