

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 120



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa**  
2014  
OC0120D

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav  
kasutamiseks fassaadil  
klaasimiseks

- Tüüp F EXT-INT CC, G CC
- Konditsioneerimine: meetod B
- Kandematerjal: klaas
- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Põlemiskäitumine	E
1/2-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/2-3	Seisvus	≤ 3 mm
1/2-4	Mahukadu	≤ 10%
1-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpeinge all pärast vette kastmist	NF
1/2-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Tõmbeomadused ja eelpeinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
2-10	Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisevalguse mõjumist	NF
2-11	Tagasiseadvus	≥ 60%
1/2-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF