


OTTOSEAL[®] S 120



| | | |
|---|---|-----------|
|  | | 0757 |
| Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0120D | | |
| EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasadams įstiklinimui | | |
| - Tipas F EXT-INT CC, G CC - Kondicionavimas: B metodu - Pagrindas: stiklas - Parengiamasis apdorojimas: OTTO Cleanprimer 1226 | | |
| 1/2-1 | Reakcija į ugnį | E |
| 1/2-2 | Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas | NPD |
| Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas | | |
| 1/2-3 | Stabilumas | ≤ 3 mm |
| 1/2-4 | Tūrio nuostoliai | ≤ 10 % |
| 1-5 | Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį | NF |
| 1/2-7 | Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30 °C) | ≤ 0,9 MPa |
| 1/2-8 | Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C) | NF |
| 2-10 | Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai | NF |
| 2-11 | Tamprusis poveiksmis | ≥ 60 % |
| 1/2-20 | Ilgamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai | NF |