


OTTOSEAL[®] S 120



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija 2014 OC0120B	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 EN 15651 - 3, EN 15651 - 4 1-komponentno silikonsko tesnilo, nevtrarno zamreževanje za uporabo na ometu za zasteklitev za uporabo v sanitarnih delih za steze za pešce - Tip F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT - Kondicioniranje: postopek A - Nosilna snov: steklo - Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226	
Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	opravljeno (NF)
b) Stabilnost	≤ 3 mm
c) Izguba prostornine	≤ 10 %
d) Pretržna trdnost	opravljeno (NF)
e) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
f) Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	opravljeno (NF)
g) Možnost rekuperacije	≥ 70 %
h) Natezne lastnosti/sekanтни modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	≤ 0,9 MPa
i) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	opravljeno (NF)
j) Mikrobiološka rast	0
Trajnost	opravljeno (NF)