

OTTOSEAL® S 121



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland

2014
OC0121A

EN 15651 - 3, EN 15651 - 4

Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμευσης
για χρήση σε μπάνια
για πεζοδρόμους

- Τύπος S, PW INT
- Προετοιμασία: Μέθοδος A
- Υπόστρωμα: Γυαλί
- Αστάρωμα: OTTO Cleanprimer 1226

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία E
Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
α) Συμπεριφορά σε έλξη με προένταση	επιτυχές (NF)
β) Σταθερότητα	≤ 3 mm
γ) Απώλεια όγκου	≤ 15 %
δ) Αντοχή σε θραύση	επιτυχές (NF)
ε) Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	επιτυχές (NF)
στ) Ανάπτυξη μικροβίων	0
Ανθεκτικότητα	επιτυχές (NF)