


OTTOSEAL[®] S 121



Dichtstoffe • Klebstoffe

| | | |
|---|--------------------------|-----|
|  | | 757 |
| Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0121A | | |
| EN 15651 - 3, EN 15651 - 4 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti santechnikos srityje pėsčiųjų takams - Tipas S, PW INT - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: stiklas - Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1226“ | | |
| Atsakas į ugnį | E klasė | |
| Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas | įvertintas | |
| Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas | | |
| a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui | bandymas išlaikytas (NF) | |
| b) Stabilumas | ≤ 3 mm | |
| c) Tūrio nuostoliai | ≤ 15 % | |
| d) Atsparumas plėšimui | bandymas išlaikytas (NF) | |
| e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį | bandymas išlaikytas (NF) | |
| f) Mikrobiologinis augimas | 0 | |
| Ilgamžiškumas | bandymas išlaikytas (NF) | |