

OTTOSEAL® S 121



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija
2014
OC0121A

EN 15651 - 3, EN 15651 - 4

Vienkomponenta hermētiķis uz silikona bāzes, ar neitrālu cietēšanas reakciju
lietošanai sanitārajās telpās
gājēju celiņiem

- Tips S, PW INT
- Kondicionēšana: A metode
- Bāze: stikls
- Priekšapstrāde: OTTO Cleanprimer 1226

| | |
|--|--------------|
| Ugunsizturība | E klase |
| Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās | novērtēta |
| Ūdens un gaisa necaurlaidība | |
| a) Reakcija uz stiepi pie pagarinājuma | atbilst (NF) |
| b) Noturība pret slīdēšanu | ≤ 3 mm |
| c) Nosēšanās | ≤ 15 % |
| d) Pārraušanas pretestība | atbilst (NF) |
| e) Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pie pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī | atbilst (NF) |
| f) Mikrobu augšana | 0 |
| Izturīgums | atbilst (NF) |