


**OTTOSEAL® S 125**

		757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania</b> 2014 OC0125A		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> <b>EN 15651 - 4</b> Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per l'uso su facciate per l'uso nel settore dei sanitari per aree pedonali - Tipo F EXT-INT CC, S, PW INT - Condizionamento: procedimento A - Materiale portante: vetro - Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226		
Reazione al fuoco	Classe E	
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata	
Ermeticità all'acqua ed all'aria		
a) Comportamento alla trazione sotto pretensione	superata (NF)	
b) Stabilità	≤ 3 mm	
c) Perdita di volume	≤ 10 %	
d) Resistenza allo strappo	superata (NF)	
e) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	superata (NF)	
f) Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (con -30°C)	≤ 0,9 MPa	
g) Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (con -30°C)	superata (NF)	
h) Crescita microbiologica	0	
Durabilità	superata (NF)	