


OTTOSEAL® S 125



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemania 2014 OC0125A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4	
Sellador de silicona de 1 componente, con sistema reticulante neutro para la aplicación en fachadas para la aplicación en instalaciones sanitarias para caminos peatonales	
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo F EXT-INT CC, S, PW INT - Acondicionamiento: Procedimiento A - Material portante: Vidrio - Tratamiento previo: OTTO Cleanprimer 1226 	
Comportamiento en fuego	Clase E
Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	evaluado
Hermeticidad al agua y aire	
a) Comportamiento de tracción bajo tensión previa	aprobado (NF)
b) Resistencia a la fluidez	≤ 3 mm
c) Pérdida de volumen	≤ 10 %
d) Resistencia a la rotura	aprobado (NF)
e) Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión previa después de sumersión en agua	aprobado (NF)
f) Propiedades de tracción / módulo secante con clima frío (con -30°C)	$\leq 0,9$ MPa
g) Propiedades de tracción bajo tensión previa con clima frío (con -30°C)	aprobado (NF)
h) Crecimiento microbiológico	0
Durabilidad	aprobado (NF)