

OTTOSEAL[®] S 125



Tætningsmidler • Klæbemidler



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland

2014
OC0125A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3
EN 15651 - 4

1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende
til brug i facader
til brug i sanitetsområdet
til gangstier

- Type F EXT-INT CC, S, PW INT
- Konditionering: metode A
- Base: glas
- Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

Brandforhold	Klasse E
Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	vurderet
Vand- og lufttæthed	
a) Egenskaber ved træk under forspænding	bestået (NF)
b) Stabilitet	≤ 3 mm
c) Volumentab	≤ 10 %
d) Rivestyrke	bestået (NF)
e) Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	bestået (NF)
f) Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	bestået (NF)
h) Mikrobiologisk vækst	0
Holdbarhed	bestået (NF)