

OTTOSEAL[®] S 125



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa 2014 OC0125A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4 1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav kasutamiseks fassaadis kasutamiseks sanitaarvaldkonnas jalgteedele - Tüüp F EXT-INT CC, S, PW INT - Konditsioneerimine: meetod A - Kandurmaterjal: klaas - Eeltötlus: OTTO Cleanprimer 1226	
Põlemiskäitumine	klass E
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud
Vee- ja õhutihedus	
a) Tõmbekäitumine eelpinge all	täidetud (NF)
b) Seisvus	≤ 3 mm
c) Mahukadu	≤ 10 %
d) Rebenemiskindlus	täidetud (NF)
e) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)
f) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa
g) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)
h) Mikrobioloogiline kasv	0
Kestvus	täidetud (NF)