

# OTTOSEAL® S 125



757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Németország**  
 2014  
 OC0125A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3**  
**EN 15651 - 4**

1-komponensű szilikon-tömítőanyag, semlegesen térhálósodó  
 homlokzatokon történő alkalmazásra  
 szaniterhelyiségekben  
 és gyalogutakon történő alkalmazásra

- típus: F EXT-INT CC, S, PW INT
- kondicionálás: A eljárás
- hordozóanyag: üveg
- előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226

Viselkedés tűz esetén	E osztály
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített
Víz- és levegőtömörtség	
a) Viselkedés húzásra előfeszítés alatt	megfelelt (NF)
b) Állóképesség	≤ 3 mm
c) Térfogatvesztés	≤ 10 %
d) Szakítószilárdság	megfelelt (NF)
e) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)
f) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa
g) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)
h) Mikrobiológiai növekedés	0
Tartós tapadás	megfelelt (NF)