


# OTTOSEAL® S 125



		757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija</b> 2014 OC0125A		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> <b>EN 15651 - 4</b>		
Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasaduose skirta naudoti santechnikos srityje pėsčiųjų takams		
- Tipas F EXT-INT CC, S, PW INT - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: stiklas - Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1226“		
Atsakas į ugnį	E klasė	
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui	bandymas išlaikytas (NF)	
b) Stabilumas	≤ 3 mm	
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)	
e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)	
f) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
g) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
h) Mikrobiologinis augimas	0	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	