

OTTOSEAL® S 125

	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemanha 2014 OC0125A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4 Vedante de silicone monocomponente de reticulação neutra para aplicação em fachadas para aplicação em sanitários para vias pedonais - Tipo F EXT-INT CC, S, PW INT - Condicionamento: Método A - Substrato: Vidro - Pré-tratamento: OTTO Cleanprimer 1226	
Reação ao fogo	Classe E
Libertação de produtos químicos nocivos para a saúde e/ou meio ambiente	classificado
Impermeabilidade à água e ar	
a) Reação à tração sob pré-esforço	aprovado (NF)
b) Estabilidade	≤ 3 mm
c) Perda de volume	≤ 10 %
d) Resistência à ruptura	aprovado (NF)
e) Reação à tração, ou seja, reação ao alongamento sob pré-esforço após imersão em água	aprovado (NF)
f) Propriedades de tração / módulo secante em clima frio (com -30°C)	$\leq 0,9$ MPa
g) Propriedades de tração sob pré-esforço em clima frio (com -30°C)	aprovado (NF)
h) Crescimento microbiológico	0
Durabilidade	aprovado (NF)