OTTOSEAL® S 125

CE 0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland

2014

OC0125C

EN 15651-1, EN 15651-2
EN 15651-3, EN 15651-4

Agent de etanşare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutră
pentru utilizarea la faţade
pentru montarea ferestrelor
pentru utilizarea în domeniul sanitar
pentru trotuare

– Tip F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT
– Condiționarea: Procedura A
– Material portant: Sticlă
– Pretratare: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/3/4-1	Comportarea la foc	E
1/2/3/4-2	Degajarea de substanţe chimice periculoase pentru sănătate şi/sau mediul înconjurător	NPD
Etanşeitate la aer şi apă		
1/2/3-3	Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
1/2-4	Pierdere de volum	≤ 10 %
3-4	Pierdere de volum	≤ 20 %
4-4	Pierdere de volum	≤ 15 %
1/3-5	Comportament la întindere, mai exact rezistenţă la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	NF
1/2-7	Proprietăţi de întindere/modul secant în medii reci (la -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Proprietăţi de întindere sub sarcină în medii reci (la -30 °C)	NF
2-10	Comportament de adeziune/alungire după expunere la căldură, apă şi lumină artificială	NF
2-11	Comportament la revenire	≥ 60 %
3-12	Dezvoltare microbiologică	0
4-13	Comportament la întindere sub sarcină	NF
4-14	Rezistenţă la rupere	NF
1/2/3/4-20	Durabilitate – Comportamentul de aderență/alungire la diferite temperaturi	NF