

OTTOSEAL[®] S 125



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija
2014
OC0125A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3
EN 15651 - 4**

1-komponentno silikonsko tesnilo, nevtrarno zamreževanje
za uporabo na ometu
za uporabo v sanitarnih delih
za steze za pešce

- Tip F EXT-INT CC, S, PW INT
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	opravljeno (NF)
b) Stabilnost	≤ 3 mm
c) Izguba prostornine	≤ 10 %
d) Pretržna trdnost	opravljeno (NF)
e) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
f) Natezne lastnosti/sekantni modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	opravljeno (NF)
h) Mikrobiološka rast	0
Trajnost	opravljeno (NF)