

OTTOSEAL[®] S 125



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0125A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3
EN 15651 - 4

1-komponents silikontättningsmedel, neutralt förnätande
för användning i fasaden
för användning inom det sanitära området
för gångvägar

- Typ F EXT-INT CC, S, PW INT
- Konditionering: metod A
- Bärmaterial: glas
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

Beteende vid brand	Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd
Vatten- och lufttätthet	
a) Dragbeteende under förspänning	klarat (NF)
b) Stabilitet	≤ 3 mm
c) Volymförlust	≤ 10 %
d) Brottgräns	klarat (NF)
e) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)
f) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)
h) Mikrobiologisk tillväxt	0
Hållbarhet	klarat (NF)