

# OTTOSEAL® S 140



757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko**  
 2014  
 OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,  
 EN 15651 - 4**

Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním  
 pre použitie na fasádach  
 pre použitie v sanitárnej oblasti  
 pre chodníky pre chodcov

- typ F EXT-INT CC, S, PW INT
- príprava: postup A
- nosný materiál: eloxovaný hliník
- predúprava: OTTO Cleanprimer 1101

Správanie pri požiari	Trieda E
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
a) Správanie pri ťahu pri predpnutí (+23 °C/-20 °C)	obstál (NF)
b) Stekavosť	≤ 3 mm
c) Strata objemu	≤ 10 %
d) Pevnosť v ťahu	obstál (NF)
e) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)
f) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)
h) Mikrobiologický rast	0
Trvanlivosť	obstál (NF)