

OTTOSEAL® S 140



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemania
2014
OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,
EN 15651 - 4**

Sellador de silicona de 1 componente, con sistema reticulante neutro
para la aplicación en fachadas
para la aplicación en instalaciones sanitarias
para caminos peatonales

- Tipo F EXT-INT CC, S, PW INT
- Acondicionamiento: Procedimiento A
- Material portante: Aluminio anodizado
- Tratamiento previo: OTTO Cleanprimer 1101

Comportamiento en fuego	Clase E
Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente	evaluado
Hermeticidad al agua y aire	
a) Comportamiento de tracción bajo tensión previa (+23°C/-20°C)	aprobado (NF)
b) Resistencia a la fluidez	≤ 3 mm
c) Pérdida de volumen	≤ 10 %
d) Resistencia a la rotura	aprobado (NF)
e) Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión	aprobado (NF)
f) Propiedades de tracción / módulo secante con clima frío (con -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Propiedades de tracción bajo tensión previa con clima frío (con -30°C)	aprobado (NF)
h) Crecimiento microbiológico	0
Durabilidad	aprobado (NF)