

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 140



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo  
2014  
OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,  
EN 15651 - 4**

Jednosložkový silikonový tmel, s neutrálním síťováním  
pro použití na fasádách  
pro použití v sanitární oblasti  
pro chodníky pro chodce

- typ F EXT-INT CC, S, PW INT
- příprava: postup A
- nosný materiál: eloxovaný hliník
- předúprava: OTTO Cleanprimer 1101

Chování při požáru	Třída E
Uvolňování zdraví a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
a) Chování při tažení při předepnutí (+23 °C/-20 °C)	obstál (NF)
b) Stékavost	≤ 3 mm
c) Ztráta objemu	≤ 10 %
d) Pevnost v tahu	obstál (NF)
e) Chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	obstál (NF)
f) Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	obstál (NF)
h) Mikrobiologický růst	0
Trvanlivost	obstál (NF)