

OTTOSEAL® S 140



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa
2014
OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,
EN 15651 - 4**

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava
käyttöön julkisivussa
käyttöön saniteettitiloissa
jalankulkuteille

- Tyyppi F EXT-INT CC, S, PW INT
- Olosuhde: menetelmä A
- Sideaine: eloksoitu alumiini
- Esikäsitely: OTTO Cleanprimer 1101

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Vetovaste esijännityksessä (+23 °C/-20 °C)	hyväksytty (NF)
b) Valumakestävyys	≤ 3 mm
c) Tilavuushäviö	≤ 10 %
d) Murtolujuus	hyväksytty (NF)
e) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
f) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
h) Mikrobiologinen kasvu	0
Pysyvyys	hyväksytty (NF)