

# OTTOSEAL® S 140



757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija**  
2014  
OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,**  
**EN 15651 - 4**

Vienkomponenta hermētiķis uz silikona bāzes, ar neitrālu cietēšanas reakciju

lietošanai fasādēs

lietošanai sanitārajās telpās

gājēju celiņiem

- Tips F EXT-INT CC, S, PW INT
- Kondicionēšana: A metode
- Bāze: anodēts alumīnijs
- Priekšapstrāde: OTTO Cleanprimer 1101

Ugunsizturība	E klase
Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	novērtēta
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
a) Reakcija uz stiepi pie pagarinājuma (+23°C/-20°C)	atbilst (NF)
b) Noturība pret slīdēšanu	≤ 3 mm
c) Nosēšanās	≤ 10 %
d) Pārraušanas pretestība	atbilst (NF)
e) Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pie pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	atbilst (NF)
f) Stiepes īpašības / sekantes elastības modulis auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Stiepes īpašības pie pagarinājuma auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	atbilst (NF)
h) Mikrobu augšana	0
Izturīgums	atbilst (NF)