

Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP nr OC0120B



Dichtstoffe • Klebstoffe

- 1 Tootetüübi tunnuscode: OTTOSEAL® S 120
- 2 Ident- nr: Partii numbrit vt toote pakendilt
- 3 Kasutuseesmärk: 1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav, tihendusaine kasutamiseks fassaadis, klaasimiseks, sanitaarvaldkonnas ja jalgteedel, tüüp **F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1 ja PW INT 12,5 E**, konditsioneerimine A, kandumaterjal: klaas, eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226
- 4 Tootja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Saksamaa
- 5 Volinik: -
- 6 Süsteem toimivuskindluse hindamiseks: 3 pluss 3
- 7 Harmoniseeritud normid: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8 Teavitatud asutus: ift Rosenheim GmbH (NB nr 0757) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontroll- ning klassifitseerimisraportid.
- 9 Olulised tunnused:

Oluline tunnus	Sooritus	Harmoniseeritud tehn. spetsifikatsioon
Põlemiskäitumine	klass E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud	
Vee- ja õhutihedus		
a) Tõmbekäitumine eelpinge all	täidetud (NF)	
b) Seisvus	≤ 3 mm	
c) Mahukadu	≤ 10 %	
d) Rebenemiskindlus	täidetud (NF)	
e) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)	
f) Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisvalguse mõjumist	täidetud (NF)	
g) Tagasiseadvus	≥ 70 %	
h) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa	
i) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)	
j) Mikrobioloogiline kasv	0	
Kestvus	täidetud (NF)	

10 Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 11.11.2015

Frank Bechmann
Dipl. keemiainsener
Rakendustehnika/arendus

Nikolaus Auer
Rakendustehnika &
arenduse juht

[ee]